



Kotelo	FH , kokillivalettu AL-kotelo Aisi 12
	työkalulla avattava ruuvikansi
Pintakäsittely	maalaamaton, kirkas alumiini
Aukotus	2 kpl I-aukkoja (aukko B SFS 2528)
Kansiruuvi	4 kpl M6x25PZZN DIN7985
Kansitiiviste	EPDM-kumia
Laipparuuvit	8 kpl M6x16 esim: M6x16PZZN DIN7985
HUOM !	LAIPPARUUVIT TILATTAVA ERIKSEEN

# ARSA

Kivenhakkaajankatu 4  
24100 SALO

Puh.vaihde (02) 727 6500  
Puh.myynti (02) 727 6514  
FAX (02) 727 6501  
e-mail: arsa@arsa.fi  
www.arsa.fi

TILAAJA		Tarj nro	
Snro		3430018	
Tuote		Asennuskotelo AL FH	
Tunnus		K202009HR	
In	EMC-ymp.	A ja B	Standard EN 62208:2003
Un	Suojauslk.	I	Oikosulun-kesto
Piir.no		3430018	Osastointi 3b ja 4
sertifikaatti no		FI 26477	Paino 1,600 kg
Piirt. / pv.		EV19.1.2011	Tarkast.
IP		EN 60529 66	IK EN 62262 09