



| | |
|----------------|---|
| Kotelo | KG RK ,kokillivalettu AL-kotelo AISi 12 |
| | työkalulla avattava ruuvikansi |
| Pintakäsittely | harmaa alkydimaali |
| Aukotus | 2 kpl II-aukkoja (aukko C SFS 2528) |
| | |
| Kansitiiviste | EPDM-kumia |
| | |
| Kansiruuvit | 4 kpl M6x25PZZN DIN7985 |
| Laipparuuvit | 8 kpl M8x16 esim: M8x16PZZN DIN7985 |
| HUOM ! | LAIPPARUUVIT TILATTAVA ERIKSEEN |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| <h1>ARSA</h1> <p>Kivenhakkaajankatu 4 24100 SALO</p> <p>Puh.vaihde (02) 727 6500 Puh.myynti (02) 727 6514 FAX (02) 727 6501 e-mail: arsa@arsa.fi www.arsa.fi</p> | TILAAJA | | | Tarj nro | | |
| | Snro | | | 3430028 | Työ nro | |
| | Tuote | | | Asennuskotelo AL KG RK | PL nro | |
| | Tunnus | | | K281912GR | Valm. pv. | |
| | In | EMC-ymp. | A ja B | Standard EN 62208:2003 | Piirt. / pv. | EV26.1.2011 |
| | Un | Suojausk. | I Osastointi 3b ja 4 | Oikosulun-kesto | Tarkast. | |
| | Piir.no | 3430028 | sertifikaatti no FI 26477 | Paino 1,840 kg | IP EN 60529 66 IK EN 62262 09 | |